

ガス溶断作業点検表

事故の責任は、点検をしなかった
 「あなた」にあります

社名 _____

点検者 _____ 印

平成 年 月 日

	点 検 項 目	チェック
使用開始時	消火器を置いているか。	
	アセチレンホースに逆火防止器を取付けているか。	
	ホースの接続部は、ホースバンドで締めつけているか。	
	ホースにひび割れが無いか。	
	溶断器のガス供給弁は、正常に作動しているか。	
	火口がつぶれて、目詰まりを起こしていないか。	
	調整器の圧力計等が、破損していないか。	
	酸素ポンベのバルブ・調整器の足ネジ部に油脂・可燃物が、付着していないか。	
	容器バルブに開閉ハンドルが、常時取付けられているか。	
	アセチレン容器は、立てた状態で転倒防止がなされているか。	
	酸素容器を横にしている場合、歯止めがなされているか。	
	酸素容器を立てて使用する場合、転倒防止がなされているか。	
作業状況	ガス溶接技能講習終了者が、作業をしているか。	
	バルブは、静かに開閉しているか。	
	石鹸水で、調整器取付部・ホース接続部などの洩れ検査を実施したか。	
	温度 40 度以下の通風の良い場所で、作業を行っているか。	
	使用場所から 5m 以内で喫煙及び火気の使用を禁じ、引火性・発火性の物がないか。	
	点火は、酸素を止めた状態で行っているか。	
使用終了時	消火は、酸素を止めてからアセチレンを止めているか。	
	火花の飛来する恐れのある場所には、充填容器を置かない。あるいは、防災シートで火花の飛来を防止しているか。	
	バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講じているか。	
	ホース内の残ガスは、必ず放出しているか。	
	車輦に乗せた状態で、容器を保管していないか。	
	点検者の所見	